

AccuSmart 9500

Ideal para distribuidores de pintura y vendedores de equipos de alto volumen

La plataforma AccuSmart es la última presentación de innovación de Fluid Management. Una combinación de ergonomía mejorada y herramientas de eficiencia optimizan la experiencia del operador al aumentar la productividad para grandes pedidos de múltiples recipientes. Cuenta con la plataforma de tecnología de bomba DVX™ que ha elevado el listón en cuanto a precisión, confiabilidad, durabilidad y rendimiento.



- Distribuidor de pintura líder



**CAPACIDAD DE
RECIPIENTES:**

**5 galones
6 litros**

SISTEMA DE BOMBEO:

Bombas sin válvula
DVX™

LO NUEVO:

- Nueva tecnología de boquilla
- Nueva herramienta de alineación
- Dispensaciones más ágiles
- Bajo consumo de energía



BENEFICIOS CLAVE

NUEVA TECNOLOGÍA DE BOQUILLA

La tecnología DPI™ elimina la necesidad de limpieza diaria de colorantes de la boquilla y reduce los desechos de purga. La nueva tapa de la boquilla no requiere esponja ni agua para su mantenimiento.

NUEVA HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN

Las LED de alta visibilidad aumentan en gran medida la alineación de los envases para una dispensación más rápida.

DISPENSACIONES MÁS ÁGILES

Menos vibración y reducción de ruido, incluso en dispensaciones a altas velocidades

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Hasta un 50 % menos de consumo de energía

Nueva plataforma electrónica

Utiliza los componentes más avanzados para mitigar el desuso. La información clave del producto ahora se almacena en la electrónica.

Velocidad de dispensación

Dispensación simultánea en 5 canales al instante con perfil de velocidad modulada para minimizar las salpicaduras.

Bajo consumo de energía

Reducción de hasta un 50 % en consumo de energía

Diagnóstico avanzado

Códigos de función expandidos con odómetros de bomba y capacidad de registro

Con IoT

Incorpora el poder de Internet para comunicarse con su máquina

Servicio y soporte

Nuestro compromiso con el cliente va más allá de la venta con:

- Instalación y capacitación inmediatas
- Soporte multilingüe y después del horario de atención
- Técnicos de fábrica en EE. UU./Canadá
- Red de servicio autorizado y certificado inigualable
- Programas de mantenimiento preventivo y garantía extendida
- Canal de YouTube con videos explicativos



Diseñado y fabricado en EE. UU.

Especificaciones de AS9500

Tecnología de dispensación	DVX™ sin válvula con caudal instantáneo
Caudal de dispensación	Simultáneo
Configuración de los recipientes	16 (máx.)
Tamaños de los recipientes	5 galones y 6 litros
Material de los recipientes	POM
Agitación	Motor de pasos DC con detección de parada (función de programación individual disponible)
Caudal de circuito máximo	30 oz/minuto (0,88 l/minuto)
Flujo total máximo	150 oz/minuto (4,43 l/minuto)
Cantidad mínima dispensada	1/768 fl oz (0,0385 ml) según el colorante
Sistema de cierre de boquilla	Sistema de control de boquilla Dew Point Intelligent (DPI™) "sin secado" patentado
Compatibilidad con colorantes de base:	Universal, con bajo contenido de VOC, a base de agua
Plataforma de cola	5 galones con plataforma de 1 galón plegable
Construcción	Chapa metálica
Nivel de ruido máximo (dB)	<70 dB
Suministro eléctrico (V)	120 V a 220 V ±10 %
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Certificación	cULus
Dimensiones, sin accesorios	44 in altura x 45 in ancho x 43 in profundidad (112 cm altura x 115 cm ancho x 110 cm profundidad)
Dimensiones, con accesorios	66 in altura x 45 in ancho x 43 in profundidad (168 cm altura x 115 cm ancho x 110 cm profundidad)
Peso de la máquina (vacía):	441 lb (200 kg) + 87 lb (40 kg) con cinta
Accesorios:	Computadora y monitor, escáner de códigos de barra, impresora de etiquetas, sellador de latas/tapas

¡La ayuda está a solo un clic de distancia!

Fácil acceso a información útil sobre Fluid Management y soporte en línea disponible en Fluidman.com y en YouTube:



Escanee este código QR para obtener más información sobre el producto:

