Fluid Management®

"Compramos máquinas da Fluid Management porque elas são muito confiáveis, conseguem lidar com o grande volume de produtos que vendemos aqui nesta loja e são muito autossuficientes."

- Revendedor líder de tintas

AccuSmart 9500

Ideal para varejistas de hardware de alto volume e revendedores de tintas

A Plataforma AccuSmart é a mais recente inovação da Fluid Management. Uma combinação de ergonomia aprimorada e ferramentas de eficiência otimiza a experiência do operador, aumentando a produtividade para grandes pedidos de várias latas. construída na plataforma de tecnologia de bomba DVX™ que estabeleceu o padrão de precisão, confiabilidade, durabilidade e desempenho.

ACCUSMART

CAPACIDADE DO TANQUE:	*SISTEMA DE BOMBEAMENTO:*	*NOVIDADES:*
5 galões **6** litros	Bombas sem válvula DVX™	• Nova tecnologia de bocais • Nova ferramenta de alinhamento • Dispensações mais suaves • Menor consumo de energia

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

NOVA TECNOLOGIA DE BOCAIS
A tecnologia DPI™ elimina a necessidade de limpeza diária dos bocais de corante e reduz o desperdício de purga. O novo copo do bocal não requer o uso de esponja e água para manutenção

NOVA FERRAMENTA DE ALINHAMENTO
LEDs de alta visibilidade melhorarão muito o alinhamento do recipiente para uma dispensação mais rápida

DISPENSAÇÕES MAIS SUAVES
Menos pulsação e ruído reduzido, mesmo ao dispensar em velocidades rápidas

MENOR CONSUMO DE ENERGIA
Consumo de energia até 50% menor

Nova plataforma eletrônica
Utilizando os componentes mais recentes para mitigar a obsolescência. As principais informações do produto agora são armazenadas digitalmente.

Velocidade de dispensação
Dispensação simultânea instantânea de 5 canais com perfil de velocidade modulado para minimizar respingos.

Menor consumo de energia
Redução de até 50% no uso de energia

Diagnóstico Avançado
Códigos de função expandidos com hodômetros de bomba e recursos de registro

Compatível com IoT
Incorpora o poder da Internet para se comunicar com sua máquina

Serviço e suporte

Nosso compromisso com o cliente continua muito além da venda com:
- Instalação e treinamento imediatos
- Suporte em vários idiomas e fora do horário comercial
- Técnicos de fábrica nos EUA/Canadá
- Rede de serviço autorizado incomparável e certificada pela fábrica
- Programas de manutenção preventiva e garantia estendida
- Canal no YouTube com vídeos de instruções

Especificações da AS9500

Tecnologia de dispensação	Instant Flow DVX™ sem válvula
Fluxo de dispensação	Simultâneo
Configuração do tanque	16 (máx.)
Tamanho dos tanques	5 galões e 6 litros
Material do tanque	POM
Agitação	DC Stepper com detecção de travamento (função programável individualmente disponível)
Taxa máxima de fluxo do circuito	Até 30 oz/min. (0,88 L/min.)
Taxa de fluxo total máxima	Até 150 oz/min. (4,43 L/min.)
Quantidade mínima dispensada	1/768 fl oz (0,0385 ml) dependendo do corante
Sistema de fechamento do bocal	Sistema patenteado de controle de bocais "No Dry" Dew Point Intelligent (DPI™)
Compatibilidade de base do corante	Universal, baixo teor VOC, à base de água
Plataforma de filas	5 galões com prateleira dobrável de 1 galão
Construção	Chapa metálica
Nível Máximo de Ruído (dB)	<70dB
Fonte de alimentação (V)	120 - 220V ±10%
Frequência (Hz)	50/60Hz
Certificação	cULus
Dimensões - sem acessórios	AxLxP: 44 x 45 x 43 pol. (112cm x 115cm x 110cm)
Dimensões - com acessórios:	AxLxP: 66 x 45 x 43 pol. (168cm x 115cm x 110cm)
Peso da Máquina (Vazia):	441 lbs (200kg) +87 lbs (40kg) com transportador
Acessórios:	Computador e monitor, leitor de código de barras, impressora de etiquetas, selador de lata/tampa

Desenvolvido
e fabricado nos EUA

A ajuda está a apenas um clique de distância!
O fácil acesso a informações e suporte úteis da Fluid Management está disponível on-line em Fluidman.com e no YouTube:

YouTube

Escaneie este código QR para saber mais sobre o produto: